

Data logger per temperature

testo 175 T1 / testo 175 T2

Elevata affidabilità dei dati

Ampio display

Memoria per 1 milione di misure

Durata batteria 3 anni

Trasferimento dati via cavo USB o scheda SD

Conforme DIN EN 12830



Testo 175 T1 è il data logger compatto per il monitoraggio a lungo termine di prodotti refrigerati e magazzini frigoriferi così come dei valori di temperatura nei mezzi di trasporto. L'ampia memoria e la lunga vita della batteria permettono di scaricare i dati ad intervalli di tempo maggiori, nonostante il ciclo di misura sia più breve. Il software gratuito ComSoft Basic consente una rapida programmazione e una facile

analisi dei dati. La versione testo175 T2 ha in aggiunta la connessione per la sonda esterna NTC per la misura, ad esempio, della temperatura interna delle merci. Come tutti i data logger Testo per il settore alimentare, testo 175 T1 e testo 175 T2 sono conformi alla normativa DIN EN 12830 rilasciata dalla sezione controlli dell'ATP di TÜV Süd per HACCP.

Dati tecnici

testo 175 T1

Logger di temperatura a 1 canale con sensore interno (NTC), include supporto da parete, batterie e protocollo di calibrazione.

Codice 0572 1751



Set testo 175 T1

Il Set comprende:

- 3 x testo 175 T1
- 1 x cavo USB
- 1 x scheda SD
- 1 x CD ComSoft Basic 5

Codice 0572 1750

testo 175 T2

Logger di temperatura a 2 canali con sensore interno (NTC) e connessione per sensore esterno (NTC). Include supporto da parete, batterie e protocollo di calibrazione.

Codice 0572 1752



Dati tecnici



Tipo batteria	3 x AIMn tipo AAA o Energizer
Durata batteria	3 anni (con misura ogni 15 minuti)
Temp. di lavoro	da -35 a +55 °C
Temp. di stoccaggio	da -35 a +55 °C
Dimensioni	89 x 53 x 27 mm
Classe di protezione	IP65
Ciclo di misura	10 sec - 24 h
Memoria	1 milione di valori di misura

	testo 175 T1	testo 175 T2
Sensore	NTC	NTC
Canali	1 interno	1 interno, 1 esterno
Campo di misura	da -35 a +55 °C	da -35 a +55 °C interno -da -40 a +120 °C esterno
Precisione ±1 cifra	±0,5 °C (da -35 a +55 °C)	±0,5 °C (da -35 a +55 °C) interno esterno: dipende dal tipo di sonda usata
Risoluzione	0,1 °C	0,1 °C



Ingresso laterale per cavo Mini USB e scheda SD



Connessione per sonda NTC esterna (solo testo 175 T2)





Display ampio e facilmente leggibile

Accessori

Accessori per strumento di misura	Codice
Supporto a parete (nero) con lucchetto per testo 175	0554 1702
Cavo per connettere i data logger testo 175 e testo 176 a un PC, da mini USB a USB	0449 0047
Scheda SD per raccogliere i dati di misura dai data logger testo 175 e testo 176, campo di applicazione fino a -20 °C	0554 8803
Batteria per testo 175 Campo di applicazione fino a -10 °C, batteria alcalino-manganese AAA (ordinare 3 batterie per logger)	0515 0009
Batteria per testo 175 Campo di applicazione inferiore a -10 °C (ordinare 3 batterie per logger)	0515 0042
CD software ComSoft Basic 5 (scaricabile dal sito gratuitamente, senza registrarsi)	0572 0580
ComSoft Professional 4, Software prof. con archiviazione dati	0554 1704
ComSoft CFR 21 Parte 11, Software per i requisiti della normativa CFR 21 Parte 11 per i data logger Testo	0554 1705
Certificato di taratura ISO/temperatura sonda di temperatura; punti di taratura -18°C; 0°C; +40°C a canale/strumento	0520 0153
Certificato di taratura DAkkS/temperatura Data logger temperatura; punti di tar. -20°C; 0°C; +60°C; per canale/strumento	0520 0261

Sonde

Tipo sonda	Dimensione	Campo di misura	Precisione	t ₉₉	Codice
NTC Sonda tronca, IP 54		-20 ... +70 °C	±0.2 °C (-20 ... +40 °C) ±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)	15 s	0628 7510
Sonda fissa con manicotto di allumin., IP65, cavo integrato 2,4 m		-30 ... +90 °C	±0.2 °C (0 ... +70 °C) ±0.5 °C (campo rimanente)	190 s	0628 7503 ¹⁾
Sonda precisa a imm./pen., cavo da 6m, IP 67 , Cavo integrato		-35 ... +80 °C	±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	5 s	0610 1725
Sonda precisa a immersione/penetrazione, cavo: lungo 1,5 m, IP 67, Cavo integrato 1.5 m		-35 ... +80 °C	±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (-35 ... -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ... +80 °C)	5 s	0628 0006 ¹⁾
Sonda per misure di superficie, Cavo integrato, 2 m		-50 ... +80 °C	±0.2 °C (0 ... +70 °C)	150 s	0628 7516
Sonda a parete per temperatura superficiale, es. per dimostrare la presenza di danni nei materiali dell'edificio , Cavo integrato, 3 m		-50 ... +80 °C	±0.2 °C (0 ... +70 °C)	20 s	0628 7507
Sonda con cavo integrato piatto		-40 ... +125 °C	±0.5 % v.m. (+100 ... +125 °C) ±0.2 °C (-25 ... +80 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	8 s	0572 1001

1) Sonda testata secondo EN 12830 per l'idoneità ai settori del trasporto e dello stoccaggio

Sonde

Tipo sonda	Dimensione	Campo di misura	Precisione	t ₉₀	Codice
NTC					
Sonda per aria NTC, affidabile e robusta, Cavo integrato, 1.2 m	 115 mm 50 mm Ø 5 mm Ø 4 mm	-50 ... +125 °C	±0.2 °C (-25 ... +80 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	60 s	0613 1712
Sonda NTC stagna per superfici piane, Cavo integrato, 1.2 m	 115 mm 50 mm Ø 5 mm Ø 6 mm	-50 ... +150 °C	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	35 s	0613 1912
Sonda a nastro per tubazioni con velcro per diametri fino a max. 75 mm, Tmax. +75°C, NTC, Cavo integrato	 300 mm	-50 ... +70 °C	±0.2 °C (-25 ... +70 °C) ±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)	60 s	0613 4611
Sonda NTC impermeabile a immersione/penetrazione, Cavo integrato 1.2 m	 115 mm 50 mm Ø 5 mm Ø 4 mm	-50 ... +150 °C	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	10 s	0613 1212
Sonda NTC per alimenti in acciaio inox (IP65) con cavo PUR, Cavo integrato 1.6 m	 125 mm 15 mm Ø 4 mm Ø 3 mm	-50 ... +150 °C ¹⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	8 s	0613 2211 ²⁾
Sonda NTC per alimenti in acciaio inox (IP67), con cavo in PTFE fino a +250°C, Cavo integrato	 125 mm 15 mm Ø 4 mm Ø 3 mm	-50 ... +150 °C	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	8 s	0613 3311
Sonda robusta NTC a penetrazione, ideale per alimenti, con impugnatura speciale e cavo rinforzato in PUR, Cavo integrato	 115 mm 30 mm Ø 5 mm Ø 3.5 mm	-25 ... +150 °C ¹⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	7 s	0613 2411
Sonda NTC per surgelati, a cavatappi (con cavo a innesto)	 110 mm 30 mm Ø 8 mm Ø 4 mm	-50 ... +140 °C ¹⁾	±0.5% v.m. (+100 ... +140 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (campo rimanente)	20 s	0613 3211

1) Campo di misura a lungo termine +125 °C, a breve termine +150 °C (2 minuti)
2) Sonda testata secondo EN 12830 per l'idoneità ai settori del trasporto e dello stoccaggio


DRAWINGCAD
Soluzioni per la tua Professione

Via San Leonardo, 120
(traversa Migliaro)
84131 Salerno (SA) Italia
tel./fax 089 33 51 98
e-mail: info@misureambientali.it
sito internet: www.misureambientali.it